



Chain No.	Chain description  ISO DIN	Pitch p		Plate combinations	Pin ∅  d <sub>1</sub> max. mm	Link plate height  g mm	Link plate thick  s mm	Length over 100 x Pitch  ■ mm	Total width  B max. mm	Bearing area  A cm <sup>2</sup>	Link plate width  b <sub>3</sub> min. mm	Min. ultimate strength*)  F <sub>B</sub> N	Weight  ≈ q kg/m
		inch	mm										
AL 422	—			2 x 2					8,4	0,12	3,2	14 100	0,35
AL 444	—	0,50	12,7	4 x 4	3,96	10,2	1,5	1257	14,8	0,23	9,6	28 200	0,67
AL 466	—			6 x 6					21,2	0,35	16,0	42 300	1,0
AL 522	—			2 x 2					10,8	0,2	4,2	22 000	0,6
AL 544	—	0,625	15,875	4 x 4	5,08	12,8	2,0	1566	19,2	0,4	12,6	44 000	1,2
AL 566	—			6 x 6					21,7	0,6	21,0	66 000	1,8
AL 622	—			2 x 2					12,8	0,28	5,0	37 000	0,9
AL 644	—			4 x 4					23,0	0,57	15,0	63 600	1,7
AL 666	—	0,75	19,05	6 x 6	5,94	14,8	2,4	1905	33,1	0,85	25,0	95 400	2,5
AL 688	—			8 x 8					43,2	1,14	35,0	127 200	3,3
AL 822	—			2 x 2					16,6	0,51	6,4	56 700	1,5
AL 844	—	1,00	25,4	4 x 4	7,92	20,5	3,1	2540	29,7	1,01	19,2	113 400	3,0
AL 866	—			6 x 6					42,7	1,52	32,0	170 100	4,5
AL 1044	—			4 x 4					37,3	1,52	24,6	177 000	4,9
AL 1066	—	1,25	31,75	6 x 6	9,53	25,7	4,0	3175	54,0	2,29	41,0	265 500	7,3
AL 1244	—			4 x 4					43,7	2,08	28,8	254 000	6,4
AL 1266	—	1,50	38,1	6 x 6	11,1	29,4	4,7	3810	63,4	3,12	48,0	381 000	9,5
AL 1288	—			8 x 8					83,0	4,17	67,2	508 000	12,7
AL 1444	—			4 x 4					51,2	2,8	33,6	372 000	9,6
AL 1466	—	1,75	44,45	6 x 6	12,7	36,0	5,5	4445	74,5	4,2	56,0	558 000	14,4
AL 1666	—	2,00	50,8	6 x 6	14,27	41,2	6,3	5080	85,0	5,39	64,0	642 000	18,9